

Kataloga pārklājuma loksne

Food Safe

Paredzēta:	Saldēšanas un pārtikas rūpniecība. Agresīva un mitra vide iekšpusē. Atjauts kontaktam ar pārtikas produktiem.
Loksnes kods	FS
Īpašības:	
Loksnes biezums	0,50 mm
Metāliskais pārklājums	Cinks - 275g/m ²
Organiskais pārklājums	Polivinila pārklājums: 120 mikroni
Mehāniskā noturība:	
Pārklājuma adhēzija	≤ 1 T
Pārklājuma elastība	≤ 1 T
Trieciena izturība	Nav zaudējumu
Virsmas cietība (zīmuļa skala)	–
Pretestība skrāpējumam (Klemen)	3,5 - 4 kg
Noturība pret koroziju:	
Izmēģinājumi sāļā miglā	500 stundas
Mitruma izturība (kondensācija) (QCT)	–
Noturības pret koroziju klase	Neattiecas
Termoizturība:	–
Pastāvīga iedarbība	100 stundas 70°C
Ķīmiskā noturība:	
Noturība pret skābēm un sāļiem	–
Noturība pret šķīdinātājiem:	
Alifatiskie savienojumi un spirts	–
Ketoni	–
Aromātiskie savienojumi	–
Noturība pret minerāļelektrolītiem	–
Noturība pret amonjaku	–
Noturība kontaktos ar mājas sadzīves priekšmetiem	–
Noturība pret ultravioleto starojumu:	
Test QUV (UVA + H2O) (2000 stundas)	–
Noturības klase pret ultravioleto starojumu	–
Estētika:	
Virsmas apdare	Gluda
Spīdums (Gardner 60°)	–
Krāsas:	
STANDARD 1	9010
STANDARD 2	–
Pārējie	Prasa saskaņošanu ar ražotāju
Pārējās īpašības:	Pret korozijas aizsardzība, pārstrādes iespējas: liekšana, profilēšana, štancēšana.